



Максимальная рабочая температура	μ-фактор	λ <sub>0</sub>
+ 90 °С	≥ 3 000	≤ 0,038 Вт/(м·°С)



Специализированный самоклеящийся материал для тепло-звукоизоляции воздуховодов, систем вентиляции и кондиционирования. Изготавливается из вспененного полиэтилена, имеет закрытую ячеистую структуру. Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь, является эффективным шумопоглощающим и вибродемпфирующим материалом. Прост при установке, безвреден для здоровья и окружающей среды.

Рулоны из вспененного полиэтилена, цвет чёрный.



Duct – самоклеящиеся.



Duct AL – самоклеящиеся с покрытием из полированной алюминиевой фольги.

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м <sup>2</sup>	Цена с НДС, руб./м <sup>2</sup>	
					Duct	Duct AL
3/1,0-30	3	1	30	30	130,49	157,85
5/1,0-20	5	1	20	20	154,05	179,51
8/1,0-12	8	1	12	12	208,67	243,93
10/1,0-10	10	1	10	10	233,35	272,65
15/1,0-7	15	1	7	7	323,20	529,43
20/1,0-5	20	1	5	5	470,67	579,77

Рулоны упаковываются в серо-желтые полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: диаметр 400 мм, высота 1000 мм. Объем упаковки 0,13 м<sup>3</sup>.

#### Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® 50мм x 50м	рулон	289,73
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® 100мм x 50м	рулон	576,24
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 50м, черная	рулон	284,05
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 25м, черная	рулон	142,21
Очиститель Energoflex® 1,0 л	банка	284,28

Прайс-лист от 1 марта 2012 г.

(495) 969-37-51

www.energoflex.ucoz.ru